



Produkt:	EASYPRO MB-C
Regulator Type:	TOPAX MC, 7" touchskærm
Målt variabel 1:	frit klor, DMZ3.1, 0-15 mg/l, op til 6 bar
Målevariabel 2:	pH-værdi, drikkevand, svømmebassin vand, 2-12 pH, op til 6 bar, maks. 50°C
PT100 temperaturføler:	med
Temperaturområde:	5-45 °C
Kontroludgang 1 (kun med controller):	2 Optokoppler, 48 V DC, 250 mA
Kontrol udgang 2:	2 Optokoppler, 48 V DC; 250 mA
Dataoverførsel (kablet):	Ethernet + RS485
Driftsspænding:	100 til 240 V AC, 50/60 Hz
Sprog:	EN, DE, FR, ES, PT, RU, HU, DK, NL, CZ andre på forespørgsel
Dimensioner:	490 x 490 x ca. 117 mm (BxHxT)
Vandtemperaturen:	5 - 40 °C
Vandindløbstryk min./maks.:	ca. 0,2 bar/ 6,0 bar
Vandkrav:	ca. 30 l/h
Beskyttelse:	IP65
LED farve:	grøn/gul/rød for vandgennemstrømning og målte værdier
Eksempel vandfilter:	Maskestørrelse 300 µm, rustfrit stål
Flow regulator:	Justerbar 15 - 45 l/h
Flow Monitor:	Optisk med koblingskontakt
Vandindløb og afløb:	10 m PE slange 6/8